

**Потайные ревизионные люки под плитку КОНТУР со съемной дверцей**  
**стоимость стандартны х люков КОНТУР**

Модель	Габаритные размеры	Размеры дверцы	Ревизионные проём в	Вес, кг	Минимальная
КР 20x20	200x200x52	173x173	173x126	1,5	3 030
КР 20x30	200x300x52	173x273	173x226	1,9	3 280
КР 20x40	200x400x52	173x373	173x326	2,4	3 530
КР 25x40	250x400x52	223x373	223x326	2,7	3 660
КР 30x20	300x200x52	273x173	273x126	1,9	3 250
КР 30x30	300x300x52	273x273	273x226	2,5	3 540
КР 30x40	300x400x52	273x373	273x326	3,1	3 800
КР 30x50	300x500x52	273x473	273x426	3,7	4 060
КР 30x60	300x600x52	273x573	273x526	4,3	4 310
КР 40x20	400x200x52	373x173	373x126	2,4	3 540
КР 40x30	400x300x52	373x273	373x226	3,1	3 810
КР 40x40	400x400x52	373x373	373x326	3,8	4 080
КР 40x50	400x500x52	373x473	373x426	4,5	4 340
КР 40x60	400x600x52	373x573	373x526	5,3	4 600
КР 50x30	500x300x52	473x273	473x226	3,7	4 060
КР 50x40	500x400x52	473x373	473x326	4,5	4 340
КР 50x50	500x500x52	473x473	473x426	5,4	4 620
КР 50x60	500x600x52	473x573	473x526	6,3	4 880
КР 60x30	600x300x52	573x273	573x226	4,3	4 330
КР 60x40	600x400x52	573x373	573x326	5,3	4 610
КР 60x50	600x500x52	573x473	573x426	6,3	4 890
КР 60x60	600x600x52	573x573	573x526	7,3	5 160

Максимальная глубина в месте замка - 60 мм

ВНИМАНИЕ: расстояние от нижнего края проема до горизонтального плиточного шва не должно превышать 5 мм.

По бокам и сверху плитка должна выступать за габариты дверцы от 3 до 50 мм.

 вес дверцы с плиткой больше 16 кг

Размеры до 25 мм округляются в меньшую сторону до ближайшего значения в таблице.

Размеры 25 мм и более округляются в большую сторону до ближайшего значения в таблице.